INOXO.in

alunutline®

- *Edelstahl Glashalter*
- *schneller Textwechsel*
- *3mm ESG Gläser ohne Bohrungen*
- *leichte Montage*

Textwechsel: Inbusschrauben am Glashalter vorne lösen. Gläser herausnehmen. Texteinleger wechseln. Glasscheiben im Glashalter einrichten. Inbusschraube vorne wieder festziehen.

Einlegerwechsel einfach und schnell.

Der Name „.in" leitet sich von der Inbusschraube an der Vorderseite des Glashalters ab. Dieser kleinen Madenschraube ist es auch zu verdanken, dass sich der Einleger so rasch wechseln lässt. Je nach Schildgröße werden zwei oder mehrere Abstandhalter ohne Bohrungen im Glas eingesetzt.

INOXO.in

Türschilder
2 x 3 mm ESG

Glasgröße	*Abstandhalter*	*Alternativ*
105 × 105	*2 × ow17*	*2 × ow16*
149 × 105	*2 × ow17*	*2 × ow16*
149 × 149	*2 × ow17*	*2 × ow16*
170 × 105	*2 × ow17*	*2 × ow16*
210 × 149	*2 × ow17*	*2 × ow16*
210 × 210	*2 × ow17*	*2 × ow16*

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

Türschilder F/B
2 x 3 mm

Glasgröße	*Abstandhalter*	*Alternativ*
149 × 149	*2 × ow17*	*2 × ow16*

Infoschilder
2 x 3 mm ESG

Glasgröße	*Abstandhalter*
297 × 210 *A4q*	*4 × ow17*
420 × 297 *A3q*	*4 × ow17*
594 × 420 *A2q*	*4 × ow17*
594 × 840 *A1h*	*6 × ow17*
594 × 1200	*8 × ow17*

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

Abstandhalter ow17

Standard „ow17“ Wandabstand 17 mm Kopfdurchmesser 17 mm Inbus vorne für Tür- und Infoschilder



Abstandhalter ow16

Alternative „ow16“ Wandabstand 16 mm Kopfdurchmesser 16 mm Inbus seitlich nur für Türschilder oben und unten einsetzbar.



Schraubmontage:
Mittels Montageschablone Bohrungen in die Wand setzen, Wandteil anschrauben. (Können eingerichtet werden durch Verwendung von Flachkopfschrauben.) Glashalter an den ESG Scheiben positionieren und auf die Wandteile aufstecken und Inbus im Glashalter festziehen.

Fahnenschilder
2 x 3 mm ESG

Glasgröße	*Abstandhalter*
149 × 149	*2 × f2*
210 × 210	*2 × f2*

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

Tischaufsteller ESG
2 x 3 mm

Glasgröße	*Abstandhalter*
170 × 107	*1 × t13*

Der Schildhalter dient zugleich als Standfuß und kann mittels einer Inbusschraube geöffnet werden.

Hängeschilder
2 x 3 mm ESG

Glasgröße	*Abstandhalter*
297 × 149	*4 × oh17*
420 × 149	*4 × oh17*
594 × 149	*4 × oh17*
840 × 149	*4 × oh17*
297 × 210	*4 × oh17*
594 × 210	*4 × oh17*
840 × 210	*4 × oh17*

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



Montage mit 1,5 mm Stahlseilen und iNOX Edelstahldeckenhalter d1.s. Zur beidseitigen Beschriftung wird der iNOX Halter hb.s mit 30 mm Abstand zwischen den 2 x 4 mm ESG Scheiben eingesetzt.

Schildverteiler
2 x 3 mm ESG

Glasgröße	*Abstandhalter*	*Alternativ*
297 × 105	*2 × ow17*	*2 × ow16*
420 × 105	*2 × ow17*	*2 × ow16*
594 × 105	*2 × ow17*	*2 × ow16*
297 × 149	*2 × ow17*	*2 × ow16*
420 × 149	*2 × ow17*	*2 × ow16*
594 × 149	*2 × ow17*	*2 × ow16*
420 × 210	*4 × ow17*	*2 × ow16*
594 × 210	*4 × ow17*	*2 × ow16*

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

Infoschilder auf Montageschienen sind von Vorteil bei Naturstein oder Holzfassaden, um möglichst wenige Montagebohrungen durchführen zu müssen. Textwechsel durch seitliches herausschieben nach lösen der Inbusschrauben am INOX- Halter.

alunutline®

INOXO.in